

ハイクカム CHK-HykeCam-SP2 / LT4G/LT4GM/LT+

概要

・スタンドアロンタイプ(SP2)

ハイクカム SP2/LT4G は 1200 万画素の静止画、音声付きフル HD 動画を撮影できる自動撮影カメラです。トリガーは、赤外線による動態検知に、タイムラプス機能を組み合わせることが可能です。トリガースピード 0.65 秒、リカバリータイム 2 秒以内と最高クラスの性能を発揮します。夜間も赤外線照射による明るい映像を撮影することができます。ボタン配置にも余裕を持ちグローブ着用時が容易。省電力設計により単 3 電池 12 本で長期間動作を実現しました。

・通信付タイプ(LT4G/LT4GM/LT+)

LT4G/LT4GM/LT+は SP2 に高速 LTE 通信機能を付加したカメラです。専用高利得アンテナは LTE/FOMA エリアをカバーします。LT+は SIM フリー仕様で NTT ドコモ、au、ソフトバンクの LTE 通信エリアおよび MVNO の対応エリアで使用可能です。撮影された画像・動画データは設定したメールやクラウドサービスに送信され、外出先でもスマホやタブレット、パソコンなどで確認することができます。最新プラットフォームと LTE 高速通信モジュールを搭載し 1920x1080P フル HD 動画撮影に対応、最大解像度 1200 万画素の静止画を送信することができます。最大 60 秒(QVGA)までの動画を送信でき、10 秒フル HD 動画送信も可能です。



スタンドアロン
CHK-HykeCam-SP2



通信モジュール付
CHK-HykeCam-LT+

特徴

- ・ 音声付 1920x1080P フル HD 動画撮影
- ・ 動態検知とタイムラプス 動画と静止画を合わせたハイブリッド撮影が可能
- ・ トリガースピード 0.65 秒&リカバリータイム 2 秒
- ・ -30~50℃/IP65 沖縄~北海道までの納入実績
- ・ センサー反応で 10 枚まで約 0.5 秒間隔で撮影する静止画連続撮影
- ・ 撮りたい瞬間を逃さない最大 2 分間の動画撮影
- ・ 早朝と夜間だけをなど 1 日に 2 通りのスケジュールと weekly カレンダー設定
- ・ 上り専用 SIM を利用することにより、500 円/月程度の通信料で運用可能
- ・ 豊富なオプションにより電源フリー(太陽電池利用)または最大 1 年間稼働(外部電源併用時)

仕様

モデル		CHK-HykeCam SP2/ LT4G/LT4GM		CHK-HykeCam LT+
トリガースピード/リカバリータイム/画角		0.65 秒 / 2 秒 / 42×30.5°		0.4 秒/1 秒/ 52×42°
静止画解像度		300/500/800/1000/1200(3968×2976)万画素		500/800/1000/1200/2400 万画素
動画解像度		QVGA 320×240/WVGA 1024×576/HD 1280×720(30fps) FHD 1920×1080(30fps)ピクセル		WVGA 846×480(60fps) HD 1280×720(60fps) FHD 1920×1080(60fps) 2K 2560×1440(30fps)
動画圧縮形式/拡張子/録音機能		H264 MPEG4/MOV/録音機能あり		
動態検知センサー		種類：熱(赤外線) 感知センサー 反応範囲/距離：50° / 25m		
夜間撮影		光検知センサーで昼夜を判別 照明種類：赤外線 LED ライト(ノーグロウ) / LED 波長：940nm / 照射距離：20m		
スケジュール機能		1 日 2 種類、曜日設定		時間設定*2 通り / センサープラン / タイムラプスプラン
タイムラプス機能		30 秒～24 時間 / 動態検知+タイムラプス組合せ可能		
単 3 電池 x12 本 動作枚数目安	静止画	最大 25,000 枚	最大 25,000 枚(メール送信時：2,500 枚)	最大 20,000 枚 (通信使用時 2000 枚)
	動画(10 秒)	最大 2,500 本	最大 2,500 本(メール送信時：250 本)	最大 2,000 本 (通信使用時 200 本)
静止画連続撮影		1～10 枚		1～8 枚
動画撮影時間		動画モード時 1～30 秒、 1 分、2 分 静止画+動画モード時 1～30 秒	動画モード時 5,10,20,30 秒 1 分 静止画+動画モード時 1～20 秒	静止画&動画モード時:1 枚 静止画モード時:1-10 枚
動作環境(温度/湿度)		-25～50℃/ 5-95%		-25～50℃/ 5-90%
携帯通信機能	画像送信方式	なし	メール転送またはクラウドサービス	
	送信画像サイズ		静止画:最大 1200 万画素 動画:1920x1080p QVGA:約 60 秒、WVGA 約 30 秒 HD:約 20 秒、フル HD：約 10 秒間	静止画は最大 2400 万画素で撮影可能ですが、送信時は通信量を抑えるため圧縮された画像が送信されます。動画も低解像度で圧縮送信可能です。(高解像度動画は SD カード保存)
	SMS による設定機能		あり / 専用アプリあり (iPhone&Android)	SMS による遠隔設定機能には対応していません。設定は本体操作またはクラウド連携で行います。
	SIM カードサイズ		標準 SIM docomo 系	標準 SIM
	対応エリア		4G/LTE 3G FOMA&FOMAplus	NTT ドコモ、au、ソフトバンクの LTE 通信エリアおよび MVNO の対応エリアで使用可能

	メール本文内容		1.撮影日時/2.電波状況/3.電池残量 4.気温(°C)5.合計撮影画像数/動画数 6.SD カードサイズ/空き容量	1.撮影日時 2.カメラ名 3.撮影場所(設定時) 4.画像データ等
	寸法 / 重量	150×120×72mm / 400g	150×120×72mm(+アンテナ高 170mm)/ 450g	152×123×70mm(+アンテナ高 188mm)/ 480g
	モニター / 言語	2.0 インチカラーディスプレイ 2"カラー液晶 / 日本語/英語 設定可		
	記録媒体	SD/SDHC カード 最大 32GB 古いデータを上書き設定あり		SDHC カード 最大 32GB(標準サイズ)
	バッテリー / 外部電源端子	単 3 電池 12 本 / 電源ポート(6V DC) / miniUSB (マストレージ)		
	防塵防水規格	IP65		
	構成品	・ハイクカム SP2・樹木取付用ストラップ・USB ケーブル・日本語マニュアル		・ハイクカム LT+ 1 台 ・Panasonic アルカリ乾電池 EVOLTA NEO 単 3 形 12 本 1 パック ・SANDISK Extream Pro 32GB SDHC カード 1 枚