

ハイクカム

CHK-HykeCam-SP2 / CHK-HykeCam-LT4G

概要

・スタンドアロンタイプ(SP2)

ハイクカム SP2/LT4G は 1200 万画素の静止画、音声付きフル HD 動画を撮影できる自動撮影カメラです。トリガーは、赤外線による動態検知に、タイムラプス機能を組み合わせることが可能です。トリガースピード 0.65 秒、リカバリータイム 2 秒以内と最高クラスの性能を発揮します。夜間も赤外線照射による明るい映像を撮影することができます。ボタン配置にも余裕を持ちグローブ着用時が容易。省電力設計により単 3 電池 12 本で長期間動作を実現しました。

・通信付タイプ(LT4G)

LT4G は SP2 に高速 LTE 通信機能を付加したカメラです。専用高利得アンテナは LTE/FOMA エリアをカバーします。撮影された画像・動画データは設定したメールやクラウドサービスに送信され、外出先でもスマホやタブレット、パソコンなどで確認することができます。最新プラットフォームと LTE 高速通信モジュールを搭載し 1920x1080P フル HD 動画撮影に対応、最大解像度 1200 万画素の静止画を送信することができます。最大 60 秒(QVGA)までの動画を送信でき、10 秒フル HD 動画送信も可能です。

スタンドアロン
CHK-HykeCam-SP2通信モジュール付
CHK-HykeCam-LT4G

特徴

- ・ 音声付 1920x1080P フル HD 動画撮影
- ・ 動態検知とタイムラプス 動画と静止画を組合せたハイブリッド撮影が可能
- ・ トリガースピード 0.65 秒&リカバリータイム 2 秒
- ・ -30~50°C/IP65 沖縄~北海道までの納入実績
- ・ センサー反応で 10 枚まで約 0.5 秒間隔で撮影する静止画連続撮影
- ・ 撮りたい瞬間を逃さない最大 2 分間の動画撮影
- ・ 早朝と夜間だけをなど 1 日に 2 通りのスケジュールと weekly カレンダー設定
- ・ 上り専用 SIM を利用することにより、500 円/月程度の通信料で運用可能
- ・ 豊富なオプションにより電源フリー(太陽電池利用)または最大 1 年間稼働(外部電源併用時)

仕様

モデル		CHK-HykeCam SP2	CHK-HykeCam LT4G
トリガースピード/リカバリータイム/画角		0.65 秒 / 2 秒 / 52°	
静止画解像度		300/500/800/1000/1200(3968×2976)万画素	
動画解像度		QVGA 320×240/WVGA 800×480/HD 1280×720(30fps) FHD 1920×1080(30fps)ピクセル	
動画圧縮形式/拡張子/録音機能		H264 MPEG4/MOV/録音機能あり	
動態検知センサー		種類：熱(赤外線) 感知センサー 反応範囲/距離：50° / 25m	
夜間撮影		光検知センサーで昼夜を判別 照明種類：赤外線 LED ライト(ノグロウ) / LED 波長：940nm / 照射距離：20m	
スケジュール機能		1 日 2 種類、曜日設定	
タイムラプス機能		30 秒~8 時間 / 動態検知+タイムラプス組合せ可能	
単 3 電池 x12 本	静止画	最大 20,000 枚	最大 20,000 枚(メール送信時：2800 枚)
	動作枚数目安 動画(10 秒)	最大 2,000 本	最大 2,000 本(メール送信時：220 本)
静止画連続撮影		1~10 枚	
動画撮影時間		動画モード時 1~30 秒、1 分、2 分 静止画+動画モード時 1~30 秒	動画モード時 1~30 秒 静止画+動画モード時 1~20 秒
動作環境(温度/湿度)		-30~50°C / 5-95%	
携帯通信機能	画像送信方式	なし	メール転送またはクラウドサービス
	送信画像サイズ		静止画:最大 1200 万画素 動画:1920x1080p QVGA:約 60 秒、WVGA 約 30 秒 HD:約 20 秒、フル HD:約 10 秒間
	SMS による設定機能		あり / 専用アプリあり(iPhone&Android)
	SIM カードサイズ		標準 SIM docomo 系
	対応エリア		4G:LTE 3G FOMA&FOMAplus
メール本文内容		1.撮影日時/2.電波状況/3.電池残量 4.気温(°C)5.合計撮影画像数/動画数 6.SD カードサイズ/空き容量	
寸法 / 重量		150×120×72mm / 400g	150×120×72mm(+アンテナ高 170mm) / 450g
モニター / 言語		2.0 インチカラーディスプレイ 2°カラー液晶 / 日本語/英語 設定可	
記録媒体		SD/SDHC カード 最大 32GB 古いデータを上書き設定あり	
バッテリー / 外部電源端子		単 3 電池 12 本 / 電源ポート(6V DC) / miniUSB (マストレージ)	
防塵防水規格		IP65	
構成		・ハイクカム SP2・樹木取付用ストラップ・USB ケーブル・日本語マニュアル	