

Web インターバルカメラ CMT-MOBOTIX-M16

特 徴

あらゆる環境に対応した高性能ソリューション

- 6メガピクセルセンサーを搭載し、より高精細な映像を提供(デイ/ナイトセンサー)
- 2つの画像センサーによる、昼間/夜間制御のデイトカメラ
- センサー&レンズモジュールを自由に交換可能
- 屋外対応:-40℃~+60℃(IP66)
- MxActivitySensor 搭載—画像内のアクティブな動きだけを検知する最新画像解析機能
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵 DVR(最大 128GB の MicroSD カード)
- DVR/NVR や録画ソフトを必要とせず、大容量 NAS に直接長期保存(最大 4TB)
- ローパスフィルタータイプも用意されており、赤外線投光器などの併用が可能
- 内蔵マイク・スピーカー、内部温度センサー、動体センサー搭載



仕 様

型式	M16B Body		M16B デイ&ナイト
特長	ナイトは含まず		昼間から夜間の全日監視向け
動作環境	室内/全天候、耐候性(IP66)、-40℃~+60℃、保護等級 IK07		
レンズ	B016~B500(180° ~8°)または CSVario(39° ~29°)		B036、B041、B061、B079、B119、B237
最大画像解像度	2×6MP(3072x2048)		
パン/ズーム	連続8倍ズーム+パン・チルト(デジタル)		
最大フレームレート	42@HD、34@Full HD、12@6MP		
画像センサー感度	カラー	0.1 lux(t=1/60s)、0.005 lux(t=1/1s)	
	白黒	0.02 lux(t=1/60s)、0.001 lux(t=1/1s)	
インターフェース	イーサネット 10/100(RJ45)、IPv4/IPv6、miniUSB、MxBus、IO および RS232(要拡張ボックス)		
内部 DVR	MicroSD(標準付属品 4GB)		
オーディオ	マイクとスピーカー内蔵、リップシンクロ、双方向スピーカー、オーディオ録音		
電源供給	PoE(IEEE802.3af、クラス 2/3)、消費電力：7.5W		
アラーム/イベント	ビデオモーション、MxActivitySensor、外部信号、温度センサー、PIR、マイク、ショックディテクター、eMail、FTP、電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/アコースティック・アラーム、プリ・ポストアラーム・イメージ		
外部ストレージ	PC/サーバー/NAS		
録画	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、		
	イベント録画(プリ・ポストアラーム画像)、スナップショット録画		

※1：録画時には外部ストレージと、内蔵 DVR は併用できません。どちらか1つのみご利用いただけます。