

ベースステーション 防水型ロガーと光通信する装置

オプティック USB ベースステーション(CO-BASE-U-4)



特 徴

- 64k フルデータダウンロード 30 秒以内
- HOBOWare が付属します(CD)
- 動作環境:0~+50℃、防滴構造
- ソフトウェア HOBOWare Pro/HOBOWare 対応

防水型全機種対応可能

カプラー対応表

ロガー	ロガー型式	適応カプラー(型式)	標準添付
ペンダントロガーシリーズ	CO-UA-00x-xx	カプラー-A (CO-COUPLER2-A)	○
U20 水位ロガー	CO-U20-001-0x	カプラー-B (CO-COUPLER2-B)	○
U20L 廉価版水位ロガー	CO-U20L-0x	カプラー-C (CO-COUPLER2-C)	○
U22 ウォーターテンププロ v2	CO-U22-001	カプラー-C (CO-COUPLER2-C)	○
U24 導電率ロガー	CO-U24-001 CO-U24-002C	カプラー-C (CO-COUPLER2-C)	○
U26 溶存酸素(DO)ロガー	CO-U26-001	カプラー-C (CO-COUPLER2-C)	○
ティドビット V2	CO-UTBI-001	カプラー-D (CO-COUPLER2-D)	○
ホボプロ v2	CO-U23-00x	カプラー-E (CO-COUPLER2-E)	○

オプティック USB ベースステーション(CO-BASE-U-1)



特 徴

- ホボペンダントシリーズ専用
- ダウンロード時間:<30 秒(64k フル)
- 光学式インターフェース
- PC 接続方法:USB 接続
- HOBOWare が付属します(CD)

※本製品は飛沫防水ですが耐圧防水仕様ではありません

ホボペンダントシリーズ専用