

U12 シリーズ外部センサーケーブル

外部入力接続センサー仕様(別売)

用途	土壌・水中 	針型温度計 	DC 電圧 	DC 電圧 (葉面濡れ、デンドロ向け) 	DC 電流 
部品番号 (ケーブル長)	CO-TMC6-HD(1.8m) CO-TMC20-HD(6m)	CO-TMC6-HC(針型) (1.8m)	CO-CABLE2.5-STEREO (1.8m)	CO-ED-CL (1.8m)	CO-CABLE-4-20mA (45cm)
計測範囲	-40℃~+100℃ (空気中) 0℃~+50℃ (土壌・水中) 耐用年数1年	0~+44℃ -40℃~+100℃ (空・水中)	0~2.5V	0~2.5V	0~20.1mA
精度 (+20℃にて)	±0.35℃	±0.35℃	±2mV±2.5% 読値	±2mV±2.5% 読値	±0.02mA±2.5% 読値
時定数		5分(静止空気中) 5秒(攪拌水中)			
サイズ		3mmφ×100mmL			

外部センサー・入力ケーブル仕様

●スプリットコア AC 電流センサー(1.8m ケーブル付)

・計測範囲(AC Amp) 部品番号 外枠寸法 mm(L×W×H) / 内窓寸法 mm(L×W)

CO-CTV-A:0-20A	74×66×26	28×23
CO-CTV-B:0-50A	74×66×26	28×23
CO-CTV-C:0-100A	74×66×26	28×23
CO-CTV-D:0-200A	100×120×29	39×32
CO-CTV-E:0-600A	135×150×29	74×62

- ・精 度 ±3%フルスケール
- ・入 力 AC 電流、サインウェーブ、単相 50/60HZ、
負荷パワーファクター0.5~1.0
- ・定格電圧 600VAC
- ・構 造 プラスチック製屋内用ハウジング UL508

