

# HOBO 水温ロガー Pro v2 CO-U22-001



ホボ水温 Pro v2 は、水温ロガープロの後継機です。旧タイプよりメモリが増設され、最大 42,000 点の温度記録が可能です。更に USB インターフェースの採用により、ロガーの設定、データの読み出しなど PC との通信がよりスマートに行えるようになりました。従来のタイプから引き継いだ頑丈な流線型ボディは、河川・湖・海などあらゆる場所での長期計測を可能にしています。

- 専用ソフト HOBOware
  - オプティック USB ベースステーション(CO-BASE-U-4)
  - オプション:ホボシャトル(PC 不要のデータ回収器)
- 【オプション(別売)】
- 水温ロガーPro 用保護ブーツ

## 仕 様

型式	CO-U22-001
計測範囲	-20℃~+70℃(水中 0℃~+50℃、空気中-20℃~+70℃)
精度	±0.2℃(0~+50℃)
分解能	0.02℃@+25℃
ドリフト	0.1℃/年
応答速度	5分(水中)、12分(空気中)
時間精度	約±1分/月@0~+50℃
バッテリー	3.6V リチウム
バッテリー寿命	6年(1分以上のインターバルでの通常使用)
メモリ	64Kバイト(12bit計測で約42,000点)
質量/寸法	42g/約30mm径×114mm；(取付用穴)6.3mm径
ハウジング	ポリプロピレンケース、EPDM O-リング、ステンレス製留め具
浮力(淡水中)	+13g@+25℃；(保護ブーツ装着時)+17g@+25℃
耐圧水深/耐落下衝撃	120m/1.5m
インターバル	固定インターバルモード、マルチインターバルモード 1秒~18時間自由設定
ランチモード	即時スタート、タイマースタート
オフロードモード	計測中オフロード、計測ストップ後オフロード
バッテリー表示	ステータス画面で表示:インターバルごとに自記可

## ウォーターテンププロ用保護ブーツ



型番： CO-BOOT-BL(黒)、  
CO-BOOT-WH(白)

ホボウォーターテンププロ v2 を、急流・瓦礫の多い場所に設置する際に最適な保護ブーツ。