

データコレクタ / 通信アダプター CUZ-LR5091/LR5092

概 要

- 現場からデータミニ LR5000s を持ち帰り、PC にデータを転送
- データミニのデータを内部メモリまたは SD カードに保存 (LR5092)
- PC からデータミニに設定を送信
- 付属ソフトで、データを簡単にグラフ化・印刷できます
- 付属ソフトで、カーソル間の最大値/最小値/平均値などを演算可能



CUZ-LR5091



CUZ-LR5092

基本仕様

型 式	通信アダプタ CUZ-LR5091	ハンディデータ回収器 (データコレクタ) CUZ-LR5092
外 見 用 途	 PC にロガーを接続してデータを回収する、安価なインターフェース。回収には必ず PC が必要。	 現場で何台ものロガーのデータを回収する。現場に PC が不要になる。
機 能	データミニ ⇒ PC ヘデータ転送 PC ⇒ データミニへ設定・時計 転送	データミニ ⇒ 内部メモリ/SD カードヘデータ収集, 収集後グラフ表示 内部メモリ/SD カード ⇒ データミニへ設定・時計転送 データミニ ⇒ PC ヘデータ転送 PC ⇒ データミニへ設定・時計転送
通信方法	データミニ間: 赤外線光通信 PC 間: USB2.0	データミニ間: 赤外線光通信 PC 間: USB2.0
表示部	なし	データミニ設定条件 収集データ (リスト, グラフ, 数値他)
内部メモリ	なし	60,000 データ × 16 ch (瞬時値) 15,000 データ × 16 ch (統計値) データミニの設定 (最大 1 条件)
外部記憶	不可	SD メモリカード (SDHC 対応, 最大 32GB) データミニの記録データ (ほぼ無制限), 設定 (最大 16 条件) を保存
電 源	バスパワーで動作	単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) × 2, USB 接続時はバスパワーで動作 連続使用時間: 約 12 時間, データ収集 約 500 回 (当社試験条件にて, 25℃参考値)
寸法 ・ 質量	83W × 61H × 19D mm, 43 g	91W × 141H × 31D mm, 215 g (乾電池, SD カード含まず)
付属品	USB ケーブル (1m) × 1, LR5000s 用ロガーユーティリティ (アプリケーションソフトウェア) × 1	単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) × 2, USB ケーブル (1m) × 1, LR5000s 用ロガーユーティリティ (アプリケーションソフトウェア) × 1, 取扱説明書 × 1, 操作ガイド × 1
オプション	—	 SD メモリカード (2GB) Z4001 … ￥12,000 (￥12,600)